DIALOG(R)File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0014917855

WPI Acc no: 2005-265546/

Related WPI Acc No: 2005-273260 XRAM Acc no: C2005-083793

The use of a triblock film forming ethylenic copolymer in a cosmetic composition comprising a firming agent used to reduce wrinkles to give a longer lasting effect and prevent skin whitening when the agent is colloidal silica

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA)

Inventor: CASSIN G; VICIC M
Patent Family: 1 patents, 1 countries

Patent Number	Kind	Date	Application Number <th>Kind</th> <th>Date</th> <th>Update Type</th>	Kind	Date	Update Type
FR 2860156	Al	20050401	FR 200311338	A	20030926	200528 B

Priority Applications (no., kind, date): FR 200311338 A 20030926

Patent Details									
Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing	Notes			
FR 2860156	A1	FR	82	0					

Alerting Abstract FR A1

NOVELTY - A cosmetic composition comprising at least one firming agent at 0.01-20 wt.% and at least one film-forming, non-elastomeric, non-hydrosoluble linear block ethylenic copolymer present at 0.01-20 wt.%

DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for

- 1. the use of the polymer to improve the persistence of the firming effect produced by the firming agent;
- 2. its use in a composition comprising an aqueous dispersion of colloidal inorganic particles, especially silica, to prevent whitening of the skin;
- 3. a method of cosmetic treatment of a wrinkled skin consisting of applying to the skin, especially around the eyes.

USE - The composition is used to suppress skin wrinkles by tensioning the skin. ADVANTAGE - The composition comprising the polymer gives an instant reduction of small and large wrinkles and a longer lasting effect. When compositions contain colloidal inorganic particles dispersions, especially silica, the skin is not whitened.

Technology Focus

POLYMERS - Preferred Firming Agent: The firming agent at a 7% concentration in water produces a retraction of isolated stratum corneum, measured with an extensometer more than 1% and most preferably 1.5% at 30(deg)C and 40% relative humidity. It is a synthetic or natural polymer, a mixture of silicates, microparticles of wax, colloidal particles of inorganic filler and mixtures of them. The synthetic polymers are polyurethane or acrylic polymers and copolymers, sulfonated isophthalic acid polymers, grafted silicone polymers, hydrosoluble or hydrodispersible polymers comprising hydrosoluble or hydrodispersible units and LCST units. The natural polymers are vegetable proteins and hydrolyzates, polysaccharides of vegetable origin, optionally as a microgel, latexes of vegetable origin and mixtures of them. The firming agent is present at 1-10 wt.%.

Preferred Ethylenic Copolymer: The polymer sequence comprises one or more primary and secondary blocks incompatible one with the other and with different glass transition temperatures (Tg). The blocks are connected by an intermediary block comprising at least one monomer constituting the first block and at least one monomer constituting the second block. The polymer has a polydispersity index above 2, more preferably 2.5 or higher and most preferably 2.8-6. Its weight average mol.wt. is 300000 or less, more preferably 35000-200000 and most preferably 45000-150000. Its number average mol.wt. is 70000 or less, more preferably 10000-60000 and most preferably 12000-50000. The difference in Tg between the blocks is greater than 20(deg)C, more preferably greater than 30(deg)C and most preferably greater than 40(deg)C. The first block has a Tg of 40(deg)C or higher (preferably 40-150(deg)C), 20(deg)C or lower or 20-40(deg)C and the second block a Tg in the same range, but different from the first block The block with the higher Tg forms 20-90 wt.%, more preferably 30-80 wt.% and most preferably 50-70 wt of the polymer and that with the lower 5-75 wt.%, more preferably 15-50 wt.% and most preferably 25-45 wt.%. The monomers used for the first block, whether it is a homopolymer or copolymer are so chosen as to give the desired Tg for the block. These are: methacrylates of formula CH₂=C(CH₃)-COOR₁,

R₁= 1-4C unsubstituted alkyl, 4-12C cycloalkyl

```
, acrylates of Formula CH_2=CH-COOR_2, R_2= isobornyl acrylate, tert- butyl , (meth)acrylamides of Formula H_2C=C(R')-CO-N(R_7,R_8), R'= H, methyl; R_7= H, 1-12C alkyl; R_8= H, 1-12C alkyl, 1,1-dimethyl-3-oxobutyl when R_7 is H
```

, The monomers used for the second block, whether it is a homopolymer or copolymer are so chosen as to give the desired Tg for the block. The monomers are: acrylates of Formula CH_2 = $CHCOOR_3$,

R₃= 1-12C alkyl but not tert-butyl in which are intercalated one or more O or N or S and optionally substituted with one or more of hydroxy or halogen, alkyl(1-12C)-O-POE

(polyethoxylated with 5-30 repetitions of the ethoxy unit), polyethoxylated group comprising 5-30 ethylene oxide units

. methacrylates of Formula CH₂=C(CH₃)-COOR₄,

R₄= 6-12C alkyl optionally intercalated with on or more O or N or S and optionally substituted with one or more of hydroxy or halogen

, vinyl esters of Formula R_5 -CO-O-CH=CH₂, R_5 = 4-12C alkyl

, vinyl alkyl(4-12C) ethers, N-alkyl(4-12C)acrylamides such as N-octylacrylamide, mixtures of them. The monomers giving a homopolymer with Tg 20-40(deg)C are n-butyl methacrylate, cyclododecyl acrylate, neopentyl acrylate, isododecylacrylamide and mixtures of them. The first and/or the second blocks may comprise at least one additional monomer. These are hydrophilic monomers or ethylenically unsaturated monomer comprising one or more silicon atoms. More preferably these are: ethylenically unsaturated monomers comprising one or more carboxylic or sulfonic acid groups, ethylenically unsaturated monomers comprising one or more amine groups, methacrylates of Formula CH_2 = $C(CH_3)$ - $COOR_6$,

 R_6 = 1-4C alkyl optionally substituted with hydroxyl or halogen

, methacrylates of Formula CH₂(CH₃)-COOR₉,

R₉= 6-12C alkyl optionally containing intercalated O or N or S and optionally substituted with one or more hydroxy or halogen

. acrylates of Formula CH₂=CHCOOR₁₀,

R₁₀= 1-12C alkyl substituted with one or more of hydroxy or halogen, alkyl(1-12C)-O-POE (polyethoxylated with 5-30 repetitions of the ethoxy unit), polyethoxylated group comprising 5-30 ethylene oxide units

. Most preferred polymers are

- 1. a polymer comprising a first poly(methyl methacrylate/acrylic acid) block with Tg 70-110(deg)C and a second poly(methyl acrylate) block with Tg 0-20(deg)C and an intermediate poly(methyl methacrylate/acrylic acid/methyl acrylate) block;
- 2. a polymer comprising a first poly(methyl methacrylate/acrylic acid/trifluoroethyl methacrylate) block with Tg 70-100(deg)C and a second poly(methyl acrylate) block with Tg -0- 20(deg)C and an intermediate poly(methyl methacrylate/acrylic acid/methyl acrylate/trifluoroethyl methacrylate) block;
- 3. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/isobutyl methacrylate) block with Tg 85-115(deg)C and a second poly(ethyl-2-hexyl acrylate) block with Tg 85 to -55(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/isobutyl methacrylate/ethyl-2- hexyl acrylate) block;

- 4. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/methyl methacrylate) block with Tg 85-115(deg)C and a second poly(ethyl-2-hexyl acrylate) block with Tg 85 to -55(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/methyl methacrylate/ethyl-2- hexyl acrylate) block;
- 5. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/isobornyl methacrylate) block with Tg 95-125(deg)C and a second poly(ethyl-2-hexyl acrylate) block with Tg -85 to -5(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/isobornyl methacrylate/ethyl-2- hexyl acrylate) block;
- 6. a polymer comprising a first poly(isobornyl methacrylate/isobutyl methacrylate) block with Tg 85-115(deg)C and a second poly(isobutyl acrylate) block with Tg 35 to -55(deg)C and an intermediate poly(isobornyl methacrylate/isobutyl methacrylate/isobutyl acrylate) block;
- 7. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/isobornyl methacrylate) block with Tg 95-125(deg)C and a second poly(isobutyl acrylate) block with Tg 35 to -5(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/isobornyl methacrylate/isobutyl acrylate) block;
- 8. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/isobutyl methacrylate) block with Tg 60- 90(deg)C and a second poly(isobutyl acrylate) block with Tg -35 to -5(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/isobutyl methacrylate/isobutyl acrylate) block;
- 9. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/methyl methacrylate) block with Tg 100(deg)C and a second poly(ethyl-2-hexyl acrylate) block with Tg 70(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/methyl methacrylate/ethyl-2-hexyl acrylate) block;
- 10. a polymer comprising a first poly(isobornyl acrylate/isobornyl methacrylate) block with Tg 110(deg)C and a second poly(ethyl-2-hexyl acrylate) block with Tg -70(deg)C and an intermediate poly(isobornyl acrylate/isobornyl methacrylate/ethyl-2-hexyl acrylate) block.

Preferred Fatty Phase: The composition comprises a fatty phase.

Preferred Presentation: The polymer is presented in the form of an emulsion.

Basic Derwent Week: 200528

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) No de publication :

2 860 156

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) Nº d'enregistrement national :

03 11338

(51) Int CI7: A 61 K 7/48

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- ²²) Date de dépôt : 26.09.03.
- Priorité:

- (71) Demandeur(s) : L'OREAL Société anonyme FR.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 01.04.05 Bulletin 05/13.
- Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés:
- Inventeur(s): VICIC MARCO et CASSIN GUILLAUME.
- (73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s): BREVALEX.
- COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UN AGENT TENSEUR ET UN POLYMERE ETHYLENIQUE SEQUENCE PARTICULIER.
- La présente invention a trait à une composition cosmétique, notamment antirides, comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable:

-au moins un agent tenseur, ledit agent tenseur étant présent en une teneur allant de 0,01 à 20% du poids total de

la composition; et

-au moins un polymère éthylénique séquencé linéaire filmogène non élastomère et non hydrosoluble, ledit polymère étant présent en une teneur allant de 0,01 à 20% du poids total de la composition.

Cette composition permet d'apporter aux matières kératiniques auxquelles elle est appliquée un effet tenseur réma-





COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UN AGENT TENSEUR ET UN POLYMERE ETHYLENIQUE SEQUENCE PARTICULIER

DESCRIPTION

5 DOMAINE TECHNIQUE

10

15

20

30

La présente invention a trait à une composition cosmétique, notamment une composition antirides, comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, un agent tenseur et un polymère particulier apte à engendrer une rémanence de l'effet tenseur induit par l'agent tenseur.

La présente invention a trait à l'utilisation de ce polymère particulier pour améliorer la rémanence de l'effet tenseur procuré par un agent tenseur.

La présente invention a trait à l'utilisation de ce polymère particulier dans une composition comprenant une dispersion colloidale de particules inorganiques pour prévenir le blanchiment de la peau.

Enfin, la présente invention a trait à un procédé de traitement d'une peau ridée en appliquant sur ladite peau une composition telle que définie cidessus.

Le domaine général de l'invention est donc celui du vieillissement de la peau.

Au cours du vieillissement de la peau, il apparaît différents signes se traduisant notamment par une modification de la structure et des fonctions cutanées. L'un de ces principaux signes est l'apparition de ridules et de rides profondes dont

l'importance et le nombre croissent avec l'âge. Le microrelief de la peau devient moins régulier et présente un caractère anisotrope.

5 ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

10

15

20

25

Il est courant de traiter ces signes de compositions vieillissement des cosmétiques par contenant des actifs susceptibles de lutter contre le vieillissement, tels que les α -hydroxyacides, les β hydroxyacides et les rétinoïdes. Ces actifs agissent sur les rides en éliminant les cellules notamment mortes de la peau et en accélérant le processus de renouvellement cellulaire. Cependant, ces présentent l'inconvénient de n'être efficaces pour le des rides qu'après un certain traitement d'application, à savoir un temps pouvant aller quelques jours à plusieurs semaines.

Or, les besoins actuels tendent de plus en vers l'obtention de compositions permettant plus d'obtenir un effet immédiat, conduisant rapidement à un lissage des rides et/ou ridules et à la disparition, même temporaire, des marques de fatique. De telles compositions sont des compositions comprenant agents tenseurs. On précise que, par « agent tenseur » on entend des composés susceptibles d'avoir un effet tenseur, c'est-à-dire pouvant tendre la peau et y faire diminuer voire disparaître de façon immédiate les rides et les ridules.

30 Ces agents tenseurs peuvent être notamment des polymères d'origine naturelle ou synthétique en dispersion aqueuse, capables de former un film

provoquant la rétraction du stratum corneum, la couche cornée superficielle de l'épiderme. L'utilisation cosmétique ou dermatologique de tels systèmes polymériques pour atténuer les effets du vieillissement de la peau et décrite dans la demande de brevet FR-A-2,758,083 [1].

Ces systèmes polymériques tenseurs présentent cependant parfois une impression d'inconfort chez certains utilisateurs, notamment ceux présentant une peau fragile. En outre, l'effet tenseur qu'ils procurent ne dure pas très longtemps, dans la mesure où le film formé sur la peau a tendance à se fissurer sous l'effet des mimiques. Ces agents tenseurs forment en effet sur la peau un film relativement rigide et peu souple.

La demanderesse a constaté de façon surprenante que l'utilisation de polymères particuliers en association avec un agent tenseur dans une composition cosmétique permettait d'obtenir des films présentant un effet tenseur durable, lesdits films étant du point de vue mécanique souples et déformables.

En outre, il est apparu à la Demanderesse que ces polymères particuliers avaient de plus la propriété d'éviter le blanchiment de la peau consécutif à l'application sur celle-ci de compositions comprenant comme agents tenseurs des dispersions colloidales de particules inorganiques, en particulier de silice.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

Ainsi, l'invention concerne, selon un premier objet, une composition cosmétique, notamment

5

10

15

20

une composition antirides, comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable:

-au moins un agent tenseur, ledit agent tenseur étant présent en une teneur allant de 0,01 à 20 % du poids total de la composition, et

-au moins un polymère éthylénique séquencé linéaire filmogène non élastomère et non hydrosoluble, ledit polymère étant présent en une teneur allant de 0,01 à 20% du poids total de la composition.

L'utilisation de polymères tels que définis 10 précédemment en association avec un agent tenseur permet de conférer à la composition dans laquelle ils sont inclus un effet tenseur rémanent, c'est-à-dire un effet tenseur qui présente une certaine durabilité dans le temps, le polymère assurant un rôle de renfort du 15 film tenseur. Un test visant à mettre en évidence cette propriété de rémanence d'une telle association est la partie expérimentale de dans est précise que cette rémanence description. Oninvention dans le cadre de cette par 20 justifiée l'amélioration des propriétés mécaniques du film tenseur.

Avant d'entrer plus en détail dans la description, nous proposons les définitions suivantes.

Par agent tenseur, on entend, selon l'invention, tout agent produisant à une concentration de 7% dans l'eau une rétraction du stratum corneum isolé, mesuré avec un extensomètre, de plus de 1%, et de préférence de plus de 1,5% à 30°C sous une humidité relative de 40%.

30

Le protocole de détermination de rétraction du stratum corneum est le suivant :

Le pouvoir tenseur des agents tenseurs 5 décrits dans le présent document à été mesuré à l'extensomètre.

Le principe de la méthode consiste à mesurer la longueur d'une éprouvette de stratum corneum isolé à partir de peau humaine provenant d'une opération chirurgicale, avant et après traitement avec les compositions à tester.

Pour ce faire, l'éprouvette est placée entre les deux mâchoires de l'appareil dont l'une est fixe et l'autre mobile, dans une atmosphère à 30°C et 15 40% d'humidité relative. On exerce une traction sur l'éprouvette, et on enregistre la courbe de la force en fonction de la lonqueur grammes) millimètres), la longueur zéro correspondant au contact 20 entre les deux mors de l'appareil. On trace ensuite la la courbe dans sa région linéaire. à tangente L'intersection de cette tangente avec l'axe abscisses correspond à la longueur apparente L_0 de détend force nulle. On l'éprouvette à l'éprouvette puis on applique sur le stratum corneum 2 25 mg/cm² de la composition à tester (solution à 7% de l'agent tenseur considéré). Après 15 séchage, les étapes ci-dessus sont à nouveau mises en œuvre pour déterminer la longueur L1 de l'éprouvette après traitement. Le pourcentage de rétraction est 30 défini par : % rétraction = 100 x $(L_1-L_0)/L_0$. Pour caractériser un effet tenseur, ce pourcentage doit être négatif et l'effet tenseur est d'autant plus important que la valeur absolue du pourcentage de rétraction est élevée.

Par polymère éthylénique, on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, un polymère obtenu par polymérisation de monomères comprenant une insaturation éthylénique.

Par polymère séquencé, on entend, dans ce 10 qui précède et ce qui suit, un polymère comprenant au moins deux séquences distinctes, de préférence, au moins trois séquences distinctes.

Le polymère selon l'invention est un polymère à structure linéaire. Par opposition, un polymère à structure non linéaire est, par exemple, un polymère à structure ramifiée, en étoile, greffée, ou autre.

Par polymère filmogène, on entend un polymère apte à former à lui seul ou en présence d'un agent auxiliaire de filmification, un film continu et adhérent sur un support, notamment sur les matières kératiniques.

Par polymère non élastomère, on entend un polymère qui, lorsqu'il soumis à une contrainte visant à l'étirer (par exemple de 30% relativement à sa longueur initiale), ne revient pas à une longueur sensiblement identique à sa longueur initiale lorsque cesse la contrainte.

De manière plus spécifique, par « polymère 30 non élastomère », on désigne un polymère ayant une

15

20

recouvrance instantanée $R_i < 50\%$ et une recouvrance retardée $R_{2h} < 70\%$ après avoir subi un allongement de 30%. De préférence, R_i est < 30% et $R_{2h} < 50\%$.

Plus précisément, le caractère non élastomérique du polymère est déterminé selon le protocole suivant :

On prépare un film de polymère par coulage d'une solution du polymère dans une matrice téflonnée puis séchage pendant 7 jours dans une ambiance contrôlée à 23±5°C et 50±10% d'humidité relative.

On obtient alors un film d'environ 100 μm d'épaisseur dans lequel dont découpées des éprouvettes rectangulaires (par exemple, à l'emporte-pièce) d'une largeur de 15 mm et d'une longueur de 80 mm.

On impose à ces échantillons sous forme d'éprouvettes une sollicitation de traction à l'aide d'un appareil commercialisé sous la référence Zwick, dans les mêmes conditions de température et d'humidité que pour le séchage.

Les éprouvettes sont étirées à une vitesse de 50 mm/min et la distance entre les mors est de 50 mm, ce qui correspond à la longueur initiale (l_0) de l'éprouvette.

On détermine la recouvrance instantanée R_i de la manière suivante :

-on étire l'éprouvette de 30% (ϵ_{max}), c'est- à-dire environ 0,3 fois sa longueur initiale (l_0);

-on relâche la contrainte en imposant une 30 vitesse de retour égale à la vitesse de traction, soit

5

10

15

50 mm/min et on mesure l'allongement de l'éprouvette en pourcentage, après retour à contrainte nulle (ϵ_i) .

 $\mbox{ La recouvrance instantanée } R_i \mbox{ (en \$) est} \\ 5 \mbox{ déterminée par la formule suivante :}$

$$R_i = ((\epsilon_{max} - \epsilon_i) / \epsilon_{max}) * 100$$

Pour déterminer la recouvrance retardée, on mesure après deux heures le taux d'allongement résiduel de l'éprouvette en pourcentage (ϵ_{2h}) , 2 heures après retour à la contrainte nulle.

 $\mbox{La recouvrance retardée en $$ R_{2h}$ (en $$) est} \\ \mbox{donnée par la formule ci-après} :$

$$R_{2h} = ((\epsilon_{max} - \epsilon_{2h}) / \epsilon_{max}) * 100$$

15 A titre indicatif, un polymère selon un mode préférentiel, présente une recouvrance instantanée R_i de 10% et une recouvrance retardée R_{2h} de 30%.

Par « polymère non hydrosoluble », on entend que le polymère n'est pas soluble dans l'eau ou dans un mélange d'eau et d'alcools inférieurs linéaires ou ramifiés ayant de 2 à 5 atomes de carbone comme l'éthanol, l'isopropanol, ou le n-propanol, sans modification de pH, à une teneur en matière active d'au moins 1% en poids, à température ambiante (25°C).

25

30

20

Comme mentionné ci-dessus, la composition selon l'invention comprend au moins un agent tenseur. Ledit agent est compris dans la composition en une teneur allant de 0,01 à 20% du poids total de la composition, de préférence de 1% à 10%.

Ledit agent tenseur peut notamment être choisi parmi :

- a) les polymères synthétiques;
- b) les polymères d'origine naturelle ;
- c) les silicates mixtes ;
- d) les microparticules de cire ;
- e) les particules colloïdales de charges inorganiques

et les mélanges de ceux-ci.

10

5

a) Les polymères synthétiques.

Les polymères synthétiques utilisables en tant qu'agent tenseur peuvent être choisis parmi :

- 15 -les polymères et copolymères de polyuréthanne;
 - -les polymères et copolymères acryliques ;
 - -les polymères d'acide isophtalique sulfoné;

-les polymères siliconés greffés ;

-les polymères hydrosolubles ou hydrodispersibles comprenant des unités hydrosolubles ou hydrodispersibles et des unités à LCST

-et les mélanges de ceux-ci.

25

30

20

polyuréthanne, copolymères de Les autres polymères acryliques et les copolymères synthétiques selon l'invention peuvent notamment être polycondensats, parmi les les choisis hybrides et les réseaux de polymères interpénétrés (IPNs).

Par "réseau de polymères interpénétrés" au sens de la présente invention, on entend un mélange de deux polymères enchevêtrés, obtenu par polymérisation et/ou réticulation simultanée de deux types de monomères, le mélange obtenu ayant une température de transition vitreuse unique.

Des exemples d'IPNs convenant à une mise en cuvre dans la présente invention, ainsi que leur procédé de préparation, sont décrits dans les brevets US-6,139,322 [2] et US-6,465,001 [3], par exemple.

De préférence, l'IPN selon l'invention comprend au moins un polymère polyacrylique et, plus préférentiellement, il comprend en outre au moins un polyuréthanne ou un copolymère de fluorure de vinylidène et d'hexafluoropropylène.

Selon une forme d'exécution préférée, l'IPN selon l'invention comprend un polymère polyuréthanne et un polymère polyacrylique. De tels IPNs sont notamment ceux de la série Hybridur qui sont disponibles dans le commerce auprès de la société AIR PRODUCTS.

25

30

5

Un IPN particulièrement préféré se trouve sous la forme d'une dispersion aqueuse de particules ayant une taille moyenne, en poids, comprise entre 90 et 110 nm et une taille moyenne, en nombre, d'environ 80 nm. Cet IPN a de préférence une température de transition vitreuse, Tg, qui va d'environ -60°C à

+100°C. Un IPN de ce type est notamment commercialisé par la société AIR PRODUCTS sous la dénomination commerciale Hybridur X-01602. Un autre IPN convenant à une utilisation dans la présente invention est référencé Hybridur X18693-21.

D'autres IPNs convenant à une mise en œuvre présente invention comprennent les IPNs dans la constitués du mélange d'un polyuréthanne avec copolymère de fluorure de vinylidène et d'hexafluoropropylène. Ces IPNs peuvent notamment être préparés comme décrit dans le brevet US-5,349,003 [4]. En variante, ils sont disponibles dans le commerce sous forme de dispersion colloïdale dans l'eau, dans un rapport du copolymère fluoré au polymère acrylique comprise entre 70:30 et 75:25, sous les dénominations commerciales KYNAR RC-10,147 et KYNAR RC-10,151 auprès de la société ATOFINA.

20 Des exemples de polymères siliconés greffés sont indiqués dans la demande EP-1 038 519 [5], qui est incorporée ici par référence. Un exemple préféré de polymère siliconé greffé est le polysilicone-8 (nom CTFA) qui est un polydiméthylsiloxane sur lequel sont l'intermédiaire d'un chaînon 25 greffés, par de type thiopropylène, des motifs raccordement polymères mixtes du type acide poly(méth)acrylique et du type poly(méth)acrylate d'alkyle. Un polymère de ce type est notamment disponible sous la dénomination commerciale VS 80 (à 10% dans l'eau) ou LO 21 (sous 30 forme pulvérulente) auprès de la société 3M. Il s'agit

5

10

d'un copolymère de polydiméthylsiloxane à groupements propylthio, d'acrylate de méthyle, de méthacrylate de méthyle et d'acide méthacrylique.

polymères synthétiques susmentionnés 5 peuvent se présenter sous forme de latex. latex approprié pouvant être utilisé l'invention en tant qu'agent tenseur, on peut citer notamment les dispersions de polyesters-polyuréthanne polyéther-polyuréthanne telles celles que 10 de et commercialisées sous les dénominations « Avalure UR410 et sous la société Noveon, UR460 » par

dénominations « Neorez R974 », « Neorez R981 », « Neorez R970 », ainsi que les dispersions de copolymère acrylique telles que celles commercialisées sous la dénomination « Neocryl XK-90 » par la société Avecia.

On pourra aussi utiliser selon l'invention hydrodispersibles hydrosolubles ou des polymères hydrosolubles ou des unités comprenant et comprenant des unités à LSCT, hydrodispersibles lesdites unités à LCST présentant, en particulier, une température de démixtion dans l'eau de 5 à 40°C à une concentration massique de 1%. Ce type de polymère est plus amplement décrit dans la demande de brevet FR 2 819 429 [6].

30

25

15

b) Les polymères d'origine naturelle.

Les polymères d'origine naturelle utilisables en tant qu'agent tenseur peuvent être choisis parmi :

- -les protéines végétales et hydrolysats de protéines végétales ;
- -les polysaccharides d'origine végétales éventuellement sous forme de microgels, tels que l'amidon ;
- 10 les latex d'origine végétale,

5

15

-et les mélanges de ceux-ci.

Des exemples de protéines végétales et hydrolysats de protéines végétales utilisables comme agents tenseurs selon l'invention sont constitués des protéines et hydrolysats de protéines de maïs, de seigle, de froment, de sarrasin, de sésame, d'épeautre, de pois, de fève, de lentille, de soja et de lupin.

- 20 polysaccharides convenant pour la Des formulation des compositions selon l'invention sont tous des polysaccharides d'origine naturelle, capables de former des gels thermoréversibles ou réticulés ainsi que des solutions. On entend par thermoréversible le fait que l'état qel de ces solutions de polymère est 25 obtenu de façon réversible une fois la refroidie en dessous de la température de gélification caractéristique du polysaccharide utilisé.
- 30 Une première famille de polysaccharides d'origine naturelle qui peut être utilisée dans la

présente invention est constituée par les carraghénanes et tout particulièrement le kappa-carraghénane et le des polysaccharides iota-carraghénane. Ce sont linéaires présents dans certaines algues rouges. Ils sont constitués de résidus β -1,3 et α -1,4 galactoses en alternance, de nombreux résidus galactoses pouvant être sulfatés. Cette famille de polysaccharides est décrite dans le livre « Food Gels » édité par Peter HARRIS, Elsevier 1989, chap.3 [7]. Une autre famille polysaccharides qui peut être utilisée est constituée par les Agars. Ce sont également des polymères extraits d'algues rouges et ils sont constitués de résidus 1,4-L-galactose et 1,3-D-galactose en alternance. famille de polysaccharides est également décrite dans le chapitre 1 du livre « Food Gels » [8] mentionné précédemment. Une troisième famille de polysaccharides des polysaccharides d'origine constituée par gellanes. sont appelés Ce bactérienne polysaccharides constitués d'une alternance de résidus glucose, acide glucoronique et rhamnose. Ces gellanes sont décrits en particulier au chapitre 6 du livre « Food Gels » [9] mentionné précédemment. Dans le cas des polysaccharides formant des gels de type réticulé, en particulier induits par ajout de sels, on citera les polysaccharides appartenant à la famille des alginates et des pectines.

On peut aussi citer les chitosanes et leurs dérivés, les pullulanes et leurs dérivés, ainsi que les 30 mélanges de polymères de charges opposés qui par le

5

10

15

20

biais d'interactions électrostatiques forment des complexes.

Les polysaccharides tenseurs peuvent être présents sous forme de microgels tels que décrit dans FR 2 829 025 [10].

Une catégorie de polysaccharides utilisables selon l'invention particulièrement 10 intéressante est constituée par l'amidon et ses dérivés.

L'amidon est un produit naturel bien connu de l'homme du métier. Il consiste en un polymère ou un mélange de polymères, linéaires ou branchés, constitués d'unités d'α-D-glucopyranosyle. L'amidon est décrit en particulier dans « KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 3^{ème} édition, volume 21, p.492-507, Wiley Interscience, 1983 » [11].

employé selon la L'amidon invention peut être de toute origine : riz, maïs, pomme 20 de terre, manioc, pois, froment, avoine, etc. Il peut éventuellement modifié être naturel ou par un traitement réticulation, acétylation, de type oxydation. Il peut être éventuellement greffé.

25 Comme amidons utilisables dans la composition selon l'invention, on peut citer par exemple celui commercialisé par la société Lambert-Rivière sous la dénomination Remi Dri.

c) Les silicates mixtes.

Une autre classe d'agents tenseurs utilisables selon l'invention est constituée par les silicates mixtes. Par cette expression, on entend tous les silicates d'origine naturelle ou synthétique renfermant plusieurs types de cations choisis parmi les métaux alcalins (par exemple Na, Li, K) ou alcalino-terreux (par exemple Be, Mg, Ca) et les métaux de transition.

On utilise de préférence des phyllosilicates, à savoir des silicates ayant une structure dans laquelle les tétraèdres SiO4 sont organisés en feuillets entre lesquels se trouvent enfermés les cations métalliques.

famille de silicates Une particulièrement préférée comme agents tenseurs est celle des laponites. Les laponites sont des silicates de magnésium, de lithium et de sodium ayant une structure en couches semblable à celle des montmorillonites. La laponite est la forme appelé naturel synthétique du minéral "hectorite". On peut utiliser par exemple la laponite commercialisée sous la dénomination Laponite XLS ou Laponite XLG par la société ROCKWOOD.

30

10

15

20

d) Les microdispersions de cire.

Une autre classe encore d'agents tenseurs utilisables dans la présente invention est constituée les microparticules de cire. Il particules ayant un diamètre généralement inférieur à à 0,5 um, constituées mieux, et 5 um, ou essentiellement d'une cire ou d'un mélange de cires choisies par exemple parmi les cires de Carnauba, de Candelila ou d'Alfa. Le point de fusion de la cire ou du mélange de cires est de préférence compris entre 50°C et 150°C.

e) Les particules colloïdales de charges inorganiques.

15

20

5

10

En variante encore, on peut utiliser comme agent tenseur selon l'invention des particules colloïdales de charges inorganiques. Par "particules colloïdales", on entend des particules colloïdales en dispersion dans un milieu aqueux, hydroalcoolique, alcoolique ayant un diamètre moyen en nombre compris entre 0,1 et 100 nm, de préférence entre 3 et 30 nm.

Des exemples de charges inorganiques

comprennent : la silice, l'oxyde de cérium, l'oxyde de

zirconium, l'alumine, le carbonate de calcium, le

sulfate de baryum, le sulfate de calcium, l'oxyde de

zinc et le dioxyde de titane. Une charge inorganique

particulièrement préférée est la silice. Des particules

colloïdales de silice sont notamment disponibles sous

forme de dispersion aqueuse de silice colloïdale auprès

de la société CATALYSTS & CHEMICALS sous les dénominations commerciales COSMO S-40 et COSMO S-50.

exemple particulier Un de particules charges minérales peut être colloïdales de particules colloïdales composites silice-alumine. Par composite silice-alumine, on entend des particules de silice dans lesquelles les atomes d'aluminium ont été substitués en partie par des atomes de silice. Ces particules se présentent sous la forme de dispersions aqueuses et n'ont aucunes propriétés épaississantes dans l'eau, l'alcool, l'huile et tous autres solvants. A une concentration supérieure ou égale à 15% en poids dans l'eau, la viscosité des solutions ainsi obtenues est inférieure à 0,05 Pa.s pour un taux de cisaillement égale à 10 s⁻¹. Les mesures sont réalisées à 25°C à l'aide d'un rhéomètre RheoStress RS150 de Haake en configuration cône-plan, les mensurations du cône de mesure étant :

diamètre :60 mm et angle : 2°.

20

25

30

5

10

15

A un pH 7, les particules colloïdales composites silice-alumine selon l'invention ont un potentiel zêta inférieur à -20 mV et de préférence inférieur à -25 mV. Les mesures sont réalisées à 25°C à l'aide d'un appareil DELSA 440SX de COULTER Scientific Instrument.

Comme particules colloïdales composites silice-alumine utilisables dans les compositions selon l'invention, on peut citer par exemple celles commercialisées par la société Grace sous les noms de Ludox AM, Ludox HSA et Ludox TMA.

Comme mentionné précédemment, la composition comporte un polymère éthylénique séquencé linéaire filmogène non élastomère et non hydrosoluble.

Ce polymère particulier en association avec tenseur confère à la composition, un agent laquelle il est incorporé, un effet tenseur rémanent, grâce à sa capacité à renforcer le film tenseur tout en lui apportant des propriétés de souplesse. rémanence est quantifiée selon l'invention par mesure de l'amélioration des propriétés mécaniques du film tenseur (plus particulièrement par la mesure de l'amélioration de la résistance à la rupture), comme cela sera explicité dans le protocole figurant dans la partie expérimentale de cette description.

Ce polymère est présent dans la composition à une teneur allant de 0,01 à 20% du poids total de la composition, de préférence de 1 à 10%, ledit polymère étant présent, de préférence, au plus en une quantité égale à celle de l'agent tenseur.

de polymère selon l'invention type comprend avantageusement au moins une première séquence (ou bloc) et au moins une deuxième séquence (ou bloc) incompatibles l'une avec l'autre et ayant températures de transition vitreuse (Tq) différentes, lesdites première et deuxième séquences étant reliées entre elles par un segment intermédiaire comprenant au moins un monomère constitutif de la première séquence et au moins un monomère constitutif de la deuxième séquence, ledit polymère ayant indice polydispersité I supérieur à 2.

5

10

15

20

25

Les Tg des première et deuxième séquences sont des Tg théoriques calculées selon la loi de Fox.

« séquences incompatibles l'une avec 5 Par l'autre », on entend que le mélange formé du polymère correspondant à la première séquence et du polymère séquence, correspondant à la deuxième n'est miscible dans le solvant de polymérisation majoritaire en poids du polymère séquencé, à température ambiante 10 (25°C) et pression atmosphérique (10⁵ Pa), pour une teneur du mélange de polymères supérieure ou égale à 5% en poids, par rapport au poids total du mélange (polymères et solvant), étant entendu que :

i) lesdits polymères sont présents dans le mélange en une teneur telle que le rapport pondéral respectif va de 10/90 à 90/10 et que

ii) chacun des polymères correspondant à la première et deuxième séquences a une masse moléculaire moyenne (en poids ou en nombre) égale à celle du polymère séquencé ±15%.

Dans le cas d'un mélange de solvants de polymérisation, dans l'hypothèse de deux ou plusieurs solvants présents en proportions massiques identiques, ledit mélange de polymères est non miscible dans au moins l'un d'entre eux.

Bien entendu, dans le cas d'une polymérisation réalisée dans un solvant unique, celuici constitue le solvant majoritaire.

30 Le segment intermédiaire, qui est une séquence comprenant au moins un monomère constitutif de

15

20

la première séquence et au moins un monomère constitutif de la deuxième séquence, permet de « compatibiliser » ces séquences.

On précise que dans ce qui précède et ce qui suit les termes "première" et "deuxième" séquences ne conditionnent nullement l'ordre desdites séquences (ou blocs) dans la structure du polymère.

L'indice de polydispersité I du polymère est égal au rapport de la masse moyenne en poids Mw sur la masse moyenne en nombre Mn.

On détermine les masses molaires moyennes en poids (Mw) et en nombre (Mn) par chromatographie liquide par perméation de gel (solvant THF, courbe d'étalonnage établie avec des étalons de polystyrène linéaire, détecteur réfractométrique).

La masse moyenne en poids (Mw) du polymère selon l'invention est de préférence inférieure ou égale à 300 000, elle va par exemple de 35 000 à 200 000, et mieux de 45 000 à 150 000.

La masse moyenne en nombre (Mn) du polymère selon l'invention est de préférence inférieure ou égale à 70 000, elle va par exemple de 10 000 à 60 000, et mieux de 12 000 à 50 000.

De préférence, l'indice de polydispersité du polymère selon l'invention est supérieur à 2, par

exemple allant de 2 à 9, de préférence supérieur ou égal à 2,5, par exemple allant de 2,5 à 8, et mieux supérieur ou égal à 2,8 et notamment, allant de 2,8 à 6.

5

10

15

20

Chaque séquence ou bloc du polymère selon l'invention est issue d'un type de monomère ou de plusieurs types de monomères différents.

Cela signifie que chaque séquence peut être constituée d'un homopolymère ou d'un copolymère ; ce copolymère constituant la séquence pouvant être à son tour statistique ou alterné.

Avantageusement, le segment intermédiaire comprenant au moins un monomère constitutif de la première séquence et au moins un monomère constitutif de la deuxième séquence du polymère est un polymère statistique.

De préférence, la séquence intermédiaire est issue essentiellement de monomères constitutifs de la première séquence et de la deuxième séquence.

Par "essentiellement", on entend au moins à 85%, de préférence au moins à 90%, mieux au moins à 95% et encore mieux à 100%.

Avantageusement, la séquence intermédiaire a une température de transition vitreuse Tg comprise entre les températures de transition vitreuse des première et deuxième séquences.

Selon l'invention, les première et deuxième séquences ont des températures de transition vitreuse différentes.

Les températures de transition vitreuse indiquées des première et deuxième séquences peuvent être des Tg théoriques déterminées à partir des Tg théoriques des monomères constitutifs de chacune des séquences, que l'on peut trouver dans un manuel de référence tel que le Polymer Handbook, 3rd ed, 1989, John Wiley, selon la relation suivante, dite Loi de Fox.

 $1/Tg = E_i (\omega_i / Tg_i)$,

- 15 E_i représentant le symbole somme en i, ϖ_i étant la fraction massique du monomère i dans la séquence considerée et Tg_i étant la température de transition vitreuse de l'homopolymère du monomère i.
- Sauf indication contraire, les Tg indiquées pour les première et deuxième séquences dans la présente demande sont des Tg théoriques.

L'écart entre les températures de transition vitreuse des première et deuxième séquences est généralement supérieur à 20°C, de préférence supérieur à 30°C et mieux supérieur à 40°C.

En particulier, la première séquence peut 30 être choisie parmi :

- a) une séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C,

- b) une séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C,
- c) une séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C,
- 5 et la deuxième séquence choisie dans une catégorie a),b) ou c) différente de la première séquence.

On entend désigner dans la présente invention, par l'expression :

« compris entre ... et ... », un intervalle de valeurs dont
les bornes mentionnées sont exclues, et
« de ... à ... » et « allant de ... à ... », un intervalle de
valeurs dont les bornes sont inclues.

15 a) Séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C

La séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C a par exemple une Tg allant de 40 à 150°C, de préférence supérieure ou égale à 50°C, allant par exemple de 50°C à 120 °C, et mieux supérieure ou égale à 60°C, allant par exemple de 60°C à 120°C.

La séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C peut être un homopolymère ou un 25 copolymère.

Dans le cas où cette séquence est un homopolymère, elle est issue de monomères, qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des températures de transition vitreuse supérieures ou égales à 40°C. Cette première séquence

20

peut être un homopolymère, constitué par un seul type de monomère (dont la Tg de l'homopolymère correspondant est supérieure ou égale à 40°C).

- Dans le cas où la première séquence est un copolymère, elle peut être issue en totalité ou en partie de un ou de plusieurs monomères, dont la nature et la concentration sont choisies de façon à ce que la Tg du copolymère résultant soit supérieure ou égale à 40°C. Le copolymère peut par exemple comprendre :
 - des monomères qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des Tg supérieures ou égales à 40°C, par exemple une Tg allant de 40 à 150 °C, de préférence supérieure ou égale à 50°C, allant par exemple de 50°C à 120°C, et mieux supérieure ou égale à 60°C, allant par exemple de 60°C à 120°C, et
- des monomères qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des Tg inférieures à 40°C, choisis parmi les monomères ayant une Tg comprise entre 20 à 40°C et/ou les monomères ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple une Tg allant de -100 à 20°C, de préférence inférieure à 15°C, notamment allant de 80°C à 15°C et mieux inférieur à 10°C, par exemple allant de -50°C à 0°C à, tels que décrits plus loin, .

Les monomères dont les homopolymères ont une température de transition vitreuse supérieure ou 30 égale à 40°C sont, de préférence, choisis parmi les

monomères suivants, appelés aussi monomères principaux:

- les méthacrylates de formule CH2 = C(CH3)-COOR1

dans laquelle R_1 représente un groupe alkyle non substitué, linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 4 atomes de carbone, tel qu'un groupe méthyle, éthyle, propyle ou isobutyle ou R_1 représente un groupe cycloalkyle C_4 à C_{12} .


10

- les acrylates de formule CH_2 = $CH-COOR_2$ dans laquelle R_2 représente un groupe cycloalkyle en C_4 à C_{12} tel qu'un groupe isobornyle ou un groupe tertio butyle,

15

20

- les (méth)acrylamides de formule :



dans laquelle R₇ et R₈ identiques ou différents représentent chacun un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en C₁ à C₁₂ linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle; ou R₇ représente H et R₈ représente un groupement 1,1-diméthyl-3-oxobutyl,

et R' désigne H ou méthyle.

Comme exemples de monomères, on peut citer le N-butylacrylamide, le N-t-butylacrylamide, le N-isopropylacrylamide, le N,N-diméthylacrylamide et le N,N-dibutylacrylamide,

- et leurs mélanges.

Des monomères principaux particulièrement préférés sont le méthacrylate de méthyle, le (méth)acrylate d'isobornyle et leurs mélanges.

b) Séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C

La séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C a par exemple une Tg allant de -100 à 20°C, de préférence inférieure ou égale à 15°C, notamment allant de -80°C à 15°C et mieux inférieure ou égale à 10°C, par exemple allant de -50°C à 0°C.

15

5

La séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C peut être un homopolymère ou un copolymère.

Dans le cas où cette séquence est un homopolymère, elle est issue de monomères, qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des températures de transition vitreuse inférieures ou égales à 20°C. Cette deuxième séquence peut être un homopolymère, constitué par un seul type de monomère (dont la Tg de l'homopolymère correspondant est inférieure ou égale à 20°C).

Dans le cas où la séquence ayant une Tg 30 inférieure ou égale à 20°C est un copolymère, elle peut être issue en totalité ou en partie de un ou de plusieurs monomères, dont la nature et la concentration sont choisis de façon à ce que la Tg du copolymère résultant soit inférieure ou égale à 20°C.

Elle peut par exemple comprendre

- un ou plusieurs monomères dont l'homopolymère 5 correspondant a une Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple une Tg allant de -100°C à 20 °C, de préférence inférieure à 15°C, notamment allant de - 80°C à 15°C et mieux inférieur à 10°C, par exemple allant de -50°C à 0°C et
 - plusieurs monomères dont l'homopolymère un ou correspondant a une Tg supérieure à 20°C, tels que les monomères ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple une Tg allant de 40 à 150 °C, de préférence supérieure ou égale à 50°C, allant par exemple de 50°C à 120°C, et mieux supérieure ou égale à 60°C, allant par exemple de 60°C à 120°C et /ou les monomère ayant une Tq comprise entre 20 et 40°C, tels que décrits plus haut.

20

10

15

De préférence, la séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C est un homopolymère.

Les monomères dont l'homopolymère a une Tg inférieure ou égale à 20°C sont, de préférence, choisis 25 parmi les monomères suivants, ou monomère principaux :

- les acrylates de formule CH2 = CHCOOR3, R₃ représentant un groupe alkyle en C₁ à C₁₂, linéaire ou ramifié, à l'exception du groupe tertiobutyle, dans 30 lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F), ou R_3 représente un groupe alkyle en C_1 - C_{12} -O-POE (polyoxyéthylène avec répétition du motif oxyéthylène de 5 à 30 fois), tel qu'un groupe méthoxy-POE, ou R_3 représente un groupement polyoxyéthylèné comprenant de 5 à 30 motifs d'oxyde d'éthylène;

10

- les méthacrylates de formule CH₂ = C(CH₃)-COOR₄,
 R₄ représentant un groupe alkyle en C₆ à C₁₂ linéaire ou ramifié, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi
 15 0, N et S, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I, F);
- 20 les esters de vinyle de formule R_5 -CO-O-CH = CH_2 où R_5 représente un groupe alkyle en C_4 à C_{12} linéaire ou ramifié ;
- les éthers de vinyle et d'alkyle en C_4 à C_{12} , tels que le butyle vinyle éther et le lauryl vinyle éther ; les N-alkyl en C_4 à C_{12} acrylamides, tels que le
 - et leurs mélanges.

N-octylacrylamide,

Les monomères principaux particulièrement préférés pour la séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C sont les acrylates d'alkyles dont la chaîne alkyle comprend de 1 à 10 atomes de carbone, à l'exception du groupe tertiobutyle, tels que l'acrylate de méthyle, l'acrylate d'isobutyle, l'acrylate d'éthyl-2 hexyle et leurs mélanges.

De préférence, la proportion de la deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C va de 10 à 85% en poids du polymère, mieux de 20 à 70% et encore mieux de 20 à 50%.

c) Séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C

La séquence qui a une Tg comprise entre 20 et 40°C peut être un homopolymère ou un copolymère.

Dans le cas où cette séquence est un homopolymère, elle est issue de monomères (ou monomère principaux), qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des températures de transition vitreuse comprises entre 20 et 40°C. Cette première séquence peut être un homopolymère, constitué par un seul type de monomère (dont la Tg de l'homopolymère correspondant va de 20°C à 40°C).

Les monomères dont l'homopolymère a une température de transition vitreuse comprise entre 20 et 40°C sont, de préférence, choisis parmi le méthacrylate de n-butyle, l'acrylate de cyclodécyle, l'acrylate de néopentyle, l'isodécylacrylamide et leurs mélanges.

10

20

25

Dans le cas où la séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C est un copolymère, elle est issue en totalité ou en partie de un ou de plusieurs monomères (ou monomère principaux), dont la nature et la concentration sont choisis de telle sorte que la Tg du copolymère résultant soit comprise entre 20 et 40°C.

Avantageusement, la séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C est un copolymère issu en totalité ou en partie :

- de monomères principaux dont l'homopolymère correspondant a une Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple une Tg allant de 40°C à 150°C, de préférence supérieure ou égale à 50°C, allant par exemple de 50 à 120°C, et mieux supérieure ou égale à 60°C, allant par exemple de 60°C à 120°C, tels que décrits plus haut, et/ou
- de monomères principaux dont l'homopolymère correspondant a une Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple une Tg allant de -100 à 20°C, de préférence inférieure ou égale à 15°C, notamment allant de -80°C à 15°C et mieux inférieure ou égale à 10°C, par exemple allant de -50°C à 0°C, tels que décrits plus haut,
- lesdits monomères étant choisis de telle sorte que la 25 Tg du copolymère formant la première séquence est comprise entre 20 et 40°C.

Avantageusement, chacune des première et deuxième séquences est issue en totalité d'au moins un monomère choisis parmi l'acide acrylique, les esters

5

10

15

d'acide acrylique, l'acide méthacrylique, les esters d'acide méthacrylique et leurs mélanges.

préférence, le De polymère selon 5 l'invention ne comprend pas de styrène ou de dérivés du styrène comme par exemple le méthylstyrène, chlorostyrène ou le chlorométhylstyrène. selon un mode préféré de l'invention, le polymère selon l'invention est un polymère non siliconé, c'est-à-dire un polymère exempt d'atome de silicium. 10

Chacune des première et/ou deuxième séquence, peuve(nt) comprendre, outre les monomères indiqués ci-dessus, un ou plusieurs autres monomères appelés monomères additionnels, différents des monomères principaux cités précédemment.

La nature et la quantité de ce ou ces monomères additionnels sont choisies de manière à ce que la séquence dans laquelle ils se trouvent ait la température de transition vitreuse désirée.

Ce monomère additionnel est par exemple choisi parmi :

- a) les monomères hydrophiles tels que :
- 25 les monomères à insaturation(s) éthylénique(s) comprenant au moins une fonction acide carboxylique ou sulfonique comme par exemple :

l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'anhydride maléique, l'acide itaconique,

30 l'acide fumarique, l'acide maléique, l'acide

15

acrylamidopropanesulfonique, l'acide vinylbenzoïque, l'acide vinylphosphorique et les sels de ceux-ci,

- -les monomères à insaturation(s) éthylénique(s) comprenant au moins une fonction hydroxyle comme le méthacrylate de 2-hydroxypropyle, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l'acrylate de 2-hydroxypropyle, l'acrylate de 2-hydroxypropyle,
- les monomères à insaturation(s) éthylénique(s) comprenant au moins une fonction amine tertiaire comme la 2-vinylpyridine, la 4-vinylpyridine, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle, le méthacrylate de diéthylaminoéthyle, le diméthylaminopropyl méthacrylamide et les sels de ceux-ci,
 - les méthacrylates de formule CH₂ = C(CH₃)-COOR₆
- ou ramifié, contenant de 1 à 4 atomes de carbone, tel qu'un groupe méthyle, éthyle, propyle ou isobutyle, ledit groupe alkyle étant substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle (comme
- 20 le méthacrylate de 2-hydroxypropyle, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle) et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F), tel que le méthacrylate de trifluoroéthyle,
 - les méthacrylates de formule $CH_2 = C(CH_3) COOR_9$,
- R₉ représentant un groupe alkyle en C₆ à C₁₂ linéaire ou ramifié, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi 0, N et S, ledit groupe alkyle étant substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F);
- 30 les acrylates de formule CH₂ = CHCOOR₁₀,

 R_{10} représentant un groupe alkyle en C_1 à C_{12} linéaire ou ramifié substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F), tel que l'acrylate de 2-hydroxypropyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, ou R_{10} représente un alkyle en C_1 à C_{12} -0-POE (polyoxyéthylène) avec répétition du motif oxyéthylène de 5 à 30 fois, par exemple méthoxy-POE, ou R_{10} représente un groupement polyoxyéthylèné comprenant de 5 à 30 motifs d'oxyde d'éthylène.

 b) les monomères à insaturation éthylénique comprenant un ou plusieurs atomes de silicium tels que le méthacryloxypropyl triméthoxy silane, le
 méthacryloxypropyl tris (triméthylsiloxy) silane, - et leurs mélanges.

Des monomères additionnels particulièrement préférés sont l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, le méthacrylate de trifluoroéthyle et leurs mélanges.

Ce ou ces monomères additionnels représente(nt) généralement, lorsqu'ils sont présents, une quantité inférieure ou égale à 30% en poids, par exemple de 1 à 30% en poids, de préférence de 5 à 20% en poids et, de préférence encore, de 7 à 15% en poids du poids total des première et/ou deuxième séquences.

Le polymère selon l'invention peut être 30 obtenu par polymérisation radicalaire en solution selon le procédé de préparation suivant :

10

20

- une partie du solvant de polymérisation est introduite dans un réacteur adapté et chauffée jusqu'à atteindre la température adéquate pour la polymérisation (typiquement entre 60 et 120°C),
- 5 une fois cette température atteinte, les monomères constitutifs de la première séquence sont introduits en présence d'une partie de l'initiateur de polymérisation,
- au bout d'un temps T correspondant à un 10 taux de conversion maximum de 90%, les monomères constitutifs de la deuxième séquence et l'autre partie de l'initiateur sont introduits,
- on laisse réagir le mélange pendant un temps T' (allant de 3 à 6 h) au bout duquel le mélange est ramené à température ambiante,
 - on obtient le polymère en solution dans le solvant de polymérisation.

Par solvant de polymérisation, on entend un solvant ou un mélange de solvants. Le solvant de polymérisation peut être choisis notamment parmi l'acétate d'éthyle, l'acétate de butyle, les alcools tels que l'isopropanol, l'éthanol, les alcanes aliphatiques tels que l'isododécane et leurs mélanges.

25 De préférence, le solvant de polymérisation est un

De préférence, le solvant de polymerisation est un mélange acétate de butyle et isopropanol ou l'isododécane.

Le temps T correspond à un taux de conversion de 90%, c'est-à-dire à un pourcentage en monomères constitutifs de la première séquence consommés de 90%.

La température de polymérisation va de préférence de 60 à 120°C et préférentiellement de 80 à 100°C.

L'initiateur de polymérisation peut être choisi parmi les peroxydes organiques comprenant de 8 à 30 atomes de carbone. On peut citer, par exemple, le 2,5-bis(2-éthylhexanoylperoxy)-2,5-diméthylhexane commercialisé sous la référence Trigonox®141 par la société Akzo Nobel.

10

15

30

5

Premier mode de réalisation

Selon un premier mode de réalisation, le polymère selon l'invention comprend une première séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C, telle que décrite plus haut au a) et une deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C, telle que décrite plus haut au b).

De préférence, la première séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C est un copolymère issu de monomères qui sont tels que l'homopolymère préparé à partir de ces monomères a une température de transition vitreuse supérieure ou égale à 40°C, tels que les monomère décrits plus haut.

Avantageusement, la deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C est un homopolymère issu de monomères qui sont tel(s) que l'homopolymère préparé à partir de ces monomères a une température de transition vitreuse inférieure ou égale à 20°C, tels que les monomères décrits plus haut.

De préférence, la proportion de la séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C va de 20 à 90% en poids du polymère, mieux de 30 à 80% et encore mieux de 50 à 70%.

De préférence, la proportion de la séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C va de 5 à 75% en poids du polymère, de préférence de 15 à 50% et mieux de 25 à 45%.

10 "

15

5

Ainsi, selon une première variante, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple ayant une Tg allant de 70 à 110°C, qui est un copolymère (méthacrylate de méthyle / acide acrylique),
- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de 0 à 20°C, qui est un homopolymère d'acrylate de méthyle et
- 20 une séquence intermédiaire qui est un copolymère (méthacrylate de méthyle/acide acrylique/acrylate de méthyle).

Selon une seconde variante, le polymère 25 selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 70 à 100°C, qui est un copolymère (méthacrylate de méthyle/acide acrylique/méthacrylate de trifluoroéthyle),

- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de 0 à 20°C, qui est un homopolymère d'acrylate de méthyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère
 statistique (méthacrylate de méthyle/acide acrylique/acrylate de méthyle/méthacrylate de trifluoroéthyle).

Selon une troisième variante, le polymère 10 selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle),
- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -85 à -55°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'éthyl-2 hexyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).

Selon une quatrième variante, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 25 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -85 à -55°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'éthyl-2 hexyle et

20

- une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).
- 5 Selon une cinquième variante, le polymère selon l'invention peut comprendre :
- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 95 à 125°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle / méthacrylate 10 d'isobornyle),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -85 à -55°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'éthyl-2 hexyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère
 statistique (acrylate d'isobornyle/ méthacrylate d'isobornyle/ acrylate d'éthyl-2 hexyle).

Selon une sixième variante, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- 20 une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un copolymère (méthacrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle),
- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à
 20°C, par exemple allant de -35 à -5°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobutyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (méthacrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'isobutyle).

Selon une septième variante, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 95 à 125°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle),
- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -35 à -5°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobutyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle/acrylate d'isobutyle).

Selon une huitième variante, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 60 à 90°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle),
- 20 une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -35 à -5°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobutyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'isobutyle).

Une composition cosmétique particulièrement avantageuse selon l'invention est une composition cosmétique, dans laquelle :

30 - le polymère éthylénique comporte une première séquence ou bloc poly(acrylate

d'isobornyle/méthacrylate de méthyle) ayant une Tg de 100°C, une deuxième séquence polyacrylate d'éthyl-2 hexyle ayant une Tg de - 70°C et une séquence intermédiaire qui est un polymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle); et

-l'agent tenseur est une dispersion aqueuse de silice colloïdale.

- 10 Une autre composition cosmétique particulièrement avantageuse selon l'invention est une composition cosmétique, dans laquelle :
- le polymère éthylénique comprend une première séquence ou bloc poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle) ayant une Tg de 110°C, une deuxième séquence polyacrylate d'éthyl-2 hexyle ayant une Tg de 70°C et une séquence intermédiaire qui est un polymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate
 - d'éthyl-2 hexyle); et
 l'agent tenseur est une dispersion aqueuse de silice colloïdale.

Second mode de réalisation

25

30

20

5

Selon un second mode de réalisation, le polymère selon l'invention comprend une première séquence ayant une température de transition vitreuse (Tg) comprise entre 20 et 40°C, conforme aux séquences décrites au point c) et une deuxième séquence ayant une température de transition vitreuse inférieure ou égale

à 20°C, telle que décrite plus haut au point b) ou une température de transition vitreuse supérieure ou égale à 40°C, telle que décrite au point a) ci-dessus.

De préférence, la proportion de la première séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C va de 10 à 85% en poids du polymère, mieux de 30 à 80% et encore mieux de 50 à 70%.

Lorsque la deuxième séquence est une séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C, elle est de préférence présente en une proportion allant de 10 à 85% en poids du polymère, mieux de 20 à 70% et encore mieux de 30 à 70%.

15

20

25

30

Lorsque la deuxième séquence est une séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C, elle est de préférence présente en une proportion allant de 10 à 85% en poids du polymère, mieux de 20 à 70% et encore mieux de 20 à 50%.

De préférence, la première séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C est un copolymère issu de monomères qui sont tel(s) que l'homopolymère correspondant a une Tg supérieure ou égale à 40°C et de monomères qui sont tel(s) que l'homopolymère correspondant a une Tg inférieure ou égale à 20°C.

Avantageusement, la deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C ou ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C est un homopolymère.

Ainsi, selon une première variante de ce second mode de réalisation, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg comprise entre 20 et 40°C, par exemple ayant une Tg de 25 à 39°C, qui est un copolymère comprenant au moins un monomère acrylate de méthyle, au moins un monomère méthacrylate de méthyle et au moins un monomère acide acrylique,
- une deuxième séquence de Tg supérieure ou égale à
 40°C, par exemple allant de 85 à 125°C, qui est un homopolymère composé de monomères acrylate d'éthyl-2hexyle, et
- une séquence intermédiaire constituée d'un polymère statistique méthacrylate de méthyle, acide acrylique et acrylate d'éthyl-2-hexyle.

Selon une seconde variante de ce second mode de réalisation, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg comprise entre 20 et 40°C, par exemple ayant une Tg de 21 à 39°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle),
- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à
 20°C, par exemple allant de -65 à -35°C, qui est un homopolymère de méthacrylate de méthyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle /méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle/méthacrylate de méthyle).

Selon une troisième variante de ce second mode de réalisation, le polymère selon l'invention peut comprendre :

- une première séquence de Tg comprise entre 20 et 40°C, par exemple ayant une Tg de 21 à 39°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/acrylate de méthyle/acide acrylique),
 - une deuxième séquence de Tg isupérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobornyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle / acrylate de méthyle/acide acrylique).
- La composition selon l'invention comprend généralement une phase grasse dans laquelle le polymère décrit ci-dessus est soluble, c'est-à-dire dans laquelle il forme une solution moléculaire, ou dans laquelle il est dispersible.
- Ladite phase grasse représente, par exemple, de 0,5 à 80% en poids total de la composition, de préférence de 1 à 55% en poids et mieux encore de 1 à 25% en poids.
- La composition comprend également 25 avantageusement une phase aqueuse dans laquelle se trouve généralement l'agent tenseur, bien qu'il puisse en variante se trouver dans la phase grasse selon sa nature.
- Il est entendu que ladite composition 30 cosmétique comprendra également un milieu physiologiquement acceptable, c'est-à-dire un milieu

5

compatible avec les matières kératiniques, comme la peau, les cheveux, les cils, les sourcils et les ongles.

Ledit milieu physiologiquement acceptable

5 est généralement cosmétiquement acceptable, c'est-àdire qu'il présente une odeur, une couleur et un
toucher agréables, compatibles avec une utilisation
cosmétique, et ne génère pas d'inconforts (picotements,
tiraillements, rougeurs) susceptibles de détourner

10 l'utilisateur.

La phase grasse de la composition selon l'invention peut être notamment constituée de corps gras liquides à température ambiante (25°C en général) et/ou de corps gras solides à température ambiante tels que les cires, les corps gras pâteux, les gommes et leurs mélanges. Ces corps gras peuvent être d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique. Cette phase grasse peut en outre contenir des solvants organiques lipophiles.

Comme corps gras liquides à température ambiante, appelés souvent huiles, utilisables selon l'invention, on peut citer : les huiles hydrocarbonées d'origine animale telles que le perhydrosqualène ; les hydrocarbonées végétales telles triglycérides liquides d'acides gras de 4 à 10 atomes triglycérides des carbone comme les heptanoïque ou octanoïque, ou encore les huiles de tournesol, de maïs, de soja, de pépins de raison, sésame, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, acides caprylique/caprique, les triglycérides des

15

20

25

l'huile de jojoba, de beurre de karité ; hydrocarbures linéaires ou ramifiés, d'origine minérale ou synthétique tels que l'isododécane, les huiles de paraffine et leurs dérivés, la vaseline, polydécènes, un polyisobutène hydrogéné tel que 5 parléam ; les esters et les éthers de synthèse notamment d'acides gras comme par exemple l'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'éthyl-2-hexyle, le stéarate d'octyl-2-dodécyle, 10 d'octyl-2-dodécyle, l'isostéarate l'érucate d'isostéaryl; les esters hydroxylés comme l'isostéaryl lactate, l'octylhydroxystéarate, l'hydroxystéarate d'octyldodécyle, le diiostéarylmalate, le citrate de triisocétyle, des heptanoates, octanoates, décanoates 15 d'alcools gras; des esters de polyol comme dioctanoate de propylène glycol, le diheptanoate de néopentylglycol, le diisononanoate de diéthylèneglycol ; et les esters du pentaérythritol; des alcools gras ayant de 8 à 26 atomes de carbone 20 l'octyldodécanol, le 2-butyloctanol, le 2comme 2-undécylpentadécanol, l'alcool hexyldécanol, le oléique ; les huiles fluorées partiellement hydrocarbonées et/ou siliconées; les huiles siliconées comme les polydiméthylsiloxanes (PDMS) volatiles ou linéaires ou cycliques, liquides ou pâteux à 25 température ambiante comme les cyclométhicones, diméthicones, comportant éventuellement un groupement phényle, comme les phényl triméthicones, les phényltriméthylsiloxydiphényl siloxanes, les diphénylméthyldiméthyl-trisiloxanes, 30 les diphényl

diméthicones, les phényl diméthicones, les polyméthylphényl siloxanes; leurs mélanges.

Ces huiles peuvent être présentes en une teneur allant de 0,01 à 90%, et mieux de 0,1 à 85% en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l'invention peut également contenir des ingrédients couramment utilisés en cosmétique, tels que des agents épaississants, des séquestrants, des parfums, des agents agents alcalinisants ou acidifiants, des conservateurs, des filtres solaires, des tensioactifs, des charges, pigments et colorants, et leurs mélanges.

Elle peut également contenir des actifs anti-âge à effet complémentaire aux polymères définis 15 précédemment, tels qu'au moins un composé choisi parmi les agents hydratants, les agents desquamants. prolifération et/ou la agents stimulant la différenciation des kératinocytes, les agents stimulant synthèse du collagène et/ou de l'élastine ou 20 prévenant leur dégradation, les agents dépigmentants, les agents anti-glycation, les agents stimulant la synthèse de glycosaminoglycannes, les agents dermodécontractants ou myorelaxants, les agents antioxydants et anti-radicalaires, et leurs mélanges. 25

Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés avantageuses de la composition correspondante selon l'invention ne soient pas ou

5

10

substantiellement pas altérées par l'adjonction envisagée.

La composition selon l'invention peut se présenter notamment sous forme de suspension, de dispersion, de solution, de gel, d'émulsion, notamment émulsion huile-dans-eau (H/E) ou eau dans huile (E/H) ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de crème, de pâte, de mousse, de dispersion de vésicules notamment de lipides ioniques ou non, de lotion biphase ou multiphase.

L'homme du métier pourra choisir la forme galénique appropriée, ainsi que sa méthode préparation, sur la base de des connaissance générales, nature tenant compte d'une part de la constituants utilisés, notamment de leur solubilité dans le support, et d'autre part de l'application envisagée pour la composition.

La présente invention a trait, selon un second objet à l'utilisation d'un polymère éthylénique tel que défini précédemment pour améliorer la rémanence de l'effet tenseur procuré par un agent tenseur.

La rémanence de l'effet tenseur est 25 quantifiée par un test figurant dans la partie expérimentale de cette description.

Selon un troisième objet, la présente invention a trait à l'utilisation d'un polymère éthylénique tel que défini précédemment dans une composition cosmétique comprenant une dispersion aqueuse de particules colloïdales inorganiques, en

5

10

15

particulier de silice, pour prévenir le blanchiment de la peau.

Enfin, la présente invention a trait, selon un quatrième objet, à un procédé de traitement cosmétique d'une peau ridée comprenant une étape consistant à appliquer sur ladite peau une composition telle définie précédemment.

L'application se fait selon les techniques habituelles, par exemple par application de crèmes, de gels, de sérums, de lotions, sur la peau destinée à être traitée, en particulier la peau du contour de l'oeil. Dans le cadre de ce procédé, la composition peut être, par exemple, une composition de soin ou une composition de maquillage, en particulier de fond de teint.

L'invention va maintenant être décrite en référence aux exemples suivants donnés à titre 20 illustratif et non limitatif.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Différentes polymères et formulations ont été préparées, incorporant des polymères tels que définis ci-dessus en association avec des agents tenseurs, et testées afin de mettre en évidence l'amélioration de la rémanence de l'effet tenseur induit par l'utilisation de tels polymères dans ces compositions.

Avant de procéder à l'exposé détaillé des préparations de polymères et de formulations, nous

allons exposer un protocole permettant de quantifier la rémanence de l'effet tenseur induit par l'association polymère/agent tenseur susmentionné.


*Protocole de quantification de la rémanence de l'effet tenseur.

Principe du test

5

10 propriétés de rémanence que nous recherchons sont atteintes grâce à l'introduction de composés jouant le rôle de renfort, ces composés étant les polymères éthyléniques tels que définis ci-dessus. renforçateur des composés Le potentiel utilisons a été quantifié à partir de la mesure de la 15 résistance à la rupture des matériaux (dans le cas présent une crème anti rides).

L'essai consiste à solliciter en 20 compression jusqu'à rupture le matériau déposé en d'une mousse souple et déformable. surface L'utilisation de ce support en mousse permet d'imposer importante déformation au matériau déposé une surface, et donc une quantification de sa résistance à la rupture. La sollicitation mécanique en compression 25 est exercée à l'aide d'un poinçon cylindrique de diamètre 1mm; la vitesse de déplacement du poinçon étant de 0.1mm/s. L'essai est réalisé à l'aide d'un analyseur de texture TA-XT2i commercialisé par société Stable Micro System. Il est ainsi obtenu une 30 courbe force F (en N) en fonction du déplacement d (en mm) à partir de laquelle il est possible de déterminer le point de rupture du matériau :



Exemple de courbe Force en fonction du déplacement

5

Deux paramètres sont retenus pour quantifier la résistance à la rupture du matériau :

- ① F_{rupt} (N) : force à rupture
- 10 ② W_{rupt} (J/m²) : énergie à rupture : surface sous la courbe F=f(d) / surface du poinçon

Le substrat est constitué d'une mousse néoprène de 13 mm d'épaisseur. Le matériau (composition antirides) est déposé sur ce substrat de façon à obtenir après un séchage de 24h un film d'une épaisseur de 15 à 30µm. Les dépôts ont été réalisés à l'aide d'un tireur de film déposant 650µm humide (c'est-à-dire avant séchage).

20

EXEMPLE COMPARATIF

Cet exemple illustre une composition cosmétique comprenant un agent tenseur sous forme d'une dispersion aqueuse de silice colloïdale (Cosmo S40), ladite composition étant dépourvue de polymère éthylénique conforme à la présente invention.

La composition est la suivante :

10

Constituants	Quantité
Stéarate de glycéryle et	2 g
Stéarate PEG-100	
Tartrate de dimyristyle et	1,50 g
alcool cétéarylique et C ₁₂ -	
C ₁₅ -pareth-7 et PPG-25-	
laureth-25	
Cyclohexasiloxane	10 g
Alcool stéarylique	1 g
Eau	66,75 g
Phénoxyéthanol	1 g
Séquestrant	0,05 g
Polyacrylamide (Hostacerin	0,40 g
AMPS de Clariant)	
Gomme de xanthane	0,20 g
Cosmo S40 (dispersion	17,10 g
aqueuse de silice	
colloïdale)	

La composition est préparée de la façon suivante :

La phase constituée de l'eau, du phénoxyéthanol, du séquestrant, et de la gomme de xanthane est chauffée à 75°C. On y incorpore ensuite le polymère épaississant (c'est-à-dire le polyacrylamide). Le mélange est agité jusqu'à obtention d'un gel homogène.

La phase constituée par le stéarate de 10 glycéryle, le stéarate de PEG-100, le tartrate dimyristyle, l'alcool cétéarylique, le C12-C15-pareth-7, le PPG-25-laureth-25, le cyclohexasiloxane et l'alcool stéarylique est chauffée à 75°C. Cette phase est ensuite incorporée à la phase précédente pour réaliser 15 dispersion aqueuse émulsion. La de colloïdale est ensuite incorporée dans l'émulsion à 40-45°C et l'agitation est maintenue jusqu'à refroidissement complet.

20 EXEMPLE 1.

25

5

Cet exemple illustre la préparation d'un polymère poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle) et d'une composition comprenant ce polymère en association avec un agent tenseur sous forme d'une dispersion aqueuse de silice colloïdale.

*Préparation du poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).

100 g d'isododécane sont introduits dans un réacteur de 1 litre, puis on augmente la température de façon à passer de la température ambiante (25°C) à 90°C en 1 heure.

On ajoute ensuite, à 90°C et en 1 heure, 150 g d'acrylate d'isobornyle, 60 g de méthacrylate de méthyle, 110 g d'isododécane et 1,8 g de 2.5- Bis(2-éthylhexanoylperoxy)-2.5-diméthylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel).

10 Le mélange est maintenu 1 h 30 à 90°C.

On introduit ensuite au mélange précédent, toujours à 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate d'éthyle-2 hexyle, 90 g d'isododécane et 1,2 g de 2.5-Bis(2-éthylhexanoylperoxy)-2.5-diméthylhexane.

Le mélange est maintenu 3 heures à 90°C, puis l'ensemble est refroidi.

On obtient une solution à 50% de matière active en polymère dans l'isododécane.

20 un polymère comprenant obtient première séquence bloc poly(acrylate ou d'isobornyle/méthacrylate de méthyle) ayant une Tg de 100°C, une deuxième séquence polyacrylate d'éthyl-2 hexyle ayant une Tg de - 70°C et une séquence intermédiaire qui est un polymère statistique (acrylate 25 d'isobornyle/méthacrylate de méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).

Ce polymère présente une masse moyenne en 30 poids de 89 100 g/Mol et une masse moyenne en nombre de 21 300, soit un indice de polydispersité I de 4.19.

*Préparation de la composition.

La composition est la suivante :

5

Constituants	Quantité
Stéarate de glycéryle et	2 g
Stéarate PEG-100	
Tartrate de dimyristyle et	1,50 g
alcool cétéarylique et C ₁₂ -	
C ₁₅ -pareth-7 et PPG-25-	
laureth-25	
Cyclohexasiloxane	5 g
Alcool stéarylique	1 g
Eau	66,75 g
Phénoxyéthanol	1 g
Séquestrant	0,05 g
Polyacrylamide (Hostacerin	0,40 g
AMPS de Clariant)	
Gomme de xanthane	0,20 g
Cosmo S40 (dispersion	17,10 g
aqueuse de silice	
colloïdale)	
Polymère préparé ci-dessus	5 g

La composition de cet exemple est préparée de la même façon que celle de l'exemple comparatif cidessus, cette préparation comportant en outre l'incorporation du polymère préparé ci-dessus à 40-45°C dans l'émulsion après l'introduction de la dispersion aqueuse de silice colloïdale.

EXEMPLE 2.

Cet exemple illustre la préparation d'un polymère poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle /acrylate d'éthyl-2 hexyle) et d'une composition comprenant ce polymère en association avec un agent tenseur sous forme d'une dispersion aqueuse de silice colloïdale.

10

20

*Préparation du poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle /acrylate d'éthyl-2 hexyle).

100 g d'isododécane sont introduits dans un 15 réacteur de 1 litre, puis on augmente la température de façon à passer de la température ambiante (25°C) à 90°C en 1 heure.

On ajoute ensuite, à 90°C et en 1 heure, 105 g d'acrylate d'isobornyle, 105 g de méthacrylate d'isobornyle, 110 g d'isododécane et 1,8 g de 2.5-Bis(2-éthylhexanoylperoxy)-2.5-diméthylhexane (Trigonox 141 d'Akzo Nobel).

Le mélange est maintenu 1 h 30 à 90°C.

On introduit ensuite au mélange précédent,

25 toujours à 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate
d'éthyle-2 hexyle, 90 g d'isododécane et 1,2 g de 2.5Bis(2-éthylhexanoylperoxy)-2.5-diméthylhexane.

Le mélange est maintenu 3 heures à 90°C, puis l'ensemble est refroidi.

On obtient une solution à 50% de matière active en polymère dans l'isododécane.

On obtient un polymère comprenant une première séquence ou bloc poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle) ayant une Tg de 110°C, une deuxième séquence polyacrylate d'éthyl-2 hexyle ayant une Tg de - 70°C et une séquence intermédiaire qui est un polymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).

10

5

Ce polymère présente une masse moyenne en poids de 103 900 g/Mol et une masse moyenne en nombre de 21 300, soit un indice de polydispersité I de 4.89.

15 *Préparation de la composition.

La composition est la suivante :

Constituants	Quantité
Stéarate de glycéryle et	2 g
Stéarate PEG-100	
Tartrate de dimyristyle et	1,50 g
alcool cétéaryle et C ₁₂ -C ₁₅ -	
pareth-7 et PPG-25-laureth-	
25	
Cyclohexasiloxane	5 g
Alcool stéarylique	1 g
Eau	66,75 g
Phénoxyéthanol	1 g
Séquestrant	0,05 g
Polyacrylamide (Hostacerin	0,40 g

AMPS de	Clariant)	
Gomme de xanthane		е	0,20 g
Cosmo	S40	(dispersion	17,10 g
aqueuse	de	silice	
colloïda	le)		
Polymère	préparé	ci-dessus	5 g

La composition de cet exemple est préparée de la même façon que celle de l'exemple comparatif cidessus, cette préparation comportant en outre l'incorporation du polymère préparé ci-dessus à 40-45°C dans l'émulsion après l'introduction de la dispersion aqueuse de silice colloidale.

EXEMPLE 3 : Mise en évidence de l'effet tenseur 10 rémanent.

Le protocole de quantification de la rémanence de l'effet tenseur a été mis en œuvre pour les trois compositions de l'exemple comparatif, des exemples 1 et 2.

Ce protocole vise à quantifier le potentiel renforçateur des polymères de l'exemple 1 et de l'exemple 2 (dans l'isododécane) une fois introduits dans une composition anti rides.

20

15

5

Composition	F _{rupt} (N)	W _{rupt}
Exemple comparatif	0.18±0.02	19±3
Exemple 1 (silice CS40 7% + 2.5% de polymère)	0.29±0.01	83±9
Exemple 2(silice CS40 7% + 2.5% de polymère)	0.34±0.01	98±5

Ces résultats mettent en évidence le rôle renforçateur des 2 polymères étudiés en présence d'un agent tenseur. Ce rôle de renfort s'illustrant par une augmentation de la force et de l'énergie à rupture.

EXEMPLE 4 : Effet sur le blanchiment de la peau.

- Les compositions cosmétiques correspondant à l'exemple comparatif et l'exemple 2 ci-dessus ont été étalées à l'aide d'un tire-film mécanique sur une carte de contraste (Prufkarte type 24/5-250 cm²) commercialisée par la société Erichsen (épaisseur du film : 30 μm).
- On a ensuite séché les compositions pendant 3 heures à une température de 20°C et des photographies des zones traitées ont été prises.
- On a remarqué dans le cas de la composition de l'exemple comparatif l'apparition de dépôts blancs 20 inesthétiques sur la zone traitée. Dans le cas de la composition de l'exemple 2 selon l'invention, de tels dépôts inesthétiques sont absents.

REFERENCES CITEES

```
[1] FR-A-2 758 083;
     [2] US-6,139,322;
   [3] US-6,465,001;
 5
  [4] US-5,349,003;
     [5] EP-1 038 519 ;
     [6] FR-2 819 429;
     [7] Food Gels, Peter Harris, Elsevier 1989, Chap. 3;
     [8] Food Gels, Peter Harris, Elsevier 1989, Chap. 1;
10
     [9] Food Gels, Peter Harris, Elsevier 1989, Chap. 6;
     [10] FR-2 829 025;
     [11] Kirk-Othmer Encyclopedia Of Chemical Technology,
          3<sup>ème</sup> édition, volume 21, p.492-507, Wiley
          Interscience, 1983.
15
```

REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable:

-au moins un agent tenseur, ledit agent tenseur étant présent en une teneur allant de 0,01 à 20 % du poids total de la composition;

-au moins un polymère éthylénique séquencé linéaire filmogène non élastomère et non hydrosoluble, ledit polymère étant présent en une teneur allant de 0,01 à 20 % du poids total de la composition.

2. Composition cosmétique selon la revendication 1, ladite composition étant une composition antirides.

15

20

- 3. Composition cosmétique selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle l'agent tenseur est un agent produisant à une concentration de 7% dans l'eau une rétraction du stratum corneum isolé, mesuré avec un extensomètre, de plus de 1% et de préférence supérieure à 1,5% à 30°C et sous une humidité relative de 40%.
- 4. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle l'agent tenseur est présent dans la composition en une teneur allant de 1% à 10% du poids total de la composition.
- 30 5. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans

laquelle l'agent tenseur est choisi parmi les polymères synthétiques, les polymères d'origine naturelle, les silicates mixtes, les microparticules de cire, les particules colloïdales de charges inorganiques et les mélanges de ceux-ci.

- 6. Composition cosmétique selon la dans polymères revendication 5, laquelle les choisis parmi les polymères et synthétiques sont polyuréthanne, les polymères et copolymères de copolymères acryliques, les polymères isophtalique sulfoné, les polymères siliconés greffés, hydrosolubles ou hydrodispersibles polymères les des unités hydrosolubles comprenant hydrodispersibles et des unités à LCST et les mélanges de ceux-ci.
- 7. Composition cosmétique selon la revendication 5, dans laquelle les polymères d'origine naturelle sont choisis parmi les protéines végétales et hydrolysats de protéines végétales, les polysaccharides d'origine végétales éventuellement sous forme de microgels, les latex d'origine végétale et les mélanges de ceux-ci.

25

5

10

15

20

8. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le polymère éthylénique est présent en une teneur allant de 1 à 10% du poids total de la composition.

- Composition cosmétique selon l'une 9. revendications quelconque des précédentes, laquelle ledit polymère éthylénique séquencé comprend au moins une première séquence et au moins une deuxième incompatibles l'une avec l'autre séquence 5 températures de transition vitreuse (Tg) différentes, lesdites première et deuxième séquences étant reliées entre elles par un segment intermédiaire comprenant au moins un monomère constitutif de la première séquence et au moins un monomère constitutif de la deuxième 10 indice de séquence, ledit polymère ayant un polydispersité I supérieur à 2.
- 10. Composition cosmétique selon la revendication 9, dans laquelle le polymère a un indice de polydispersité supérieur ou égal à 2,5, de préférence supérieur ou égal à 2,8.
- 11. Composition cosmétique selon la revendication 10, dans laquelle le polymère a un indice de polydispersité allant de 2,8 à 6.
- 12. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le polymère présente une masse moyenne en poids (Mw) inférieure ou égale à 300 000.
- 13. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans 30 laquelle le polymère présente une masse moyenne en

poids (Mw) va de 35 000 à 200 000, et mieux de 45 000 à 150 000.

- 14. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le polymère présente une masse moyenne en nombre (Mn) inférieure ou égale à 70000.
- 15. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le polymère présente une masse moyenne en nombre (Mn) allant de 10 000 à 60 000, et mieux de 12 000 à 50 000.
- 16. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, dans laquelle l'écart de température entre les températures de transition vitreuse (Tg) des première et deuxième séquences est supérieur à 20°C, de préférence supérieur à 30°C et mieux supérieur à 40°C.
 - 17. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 9 à 11 et 16, dans laquelle la première séquence est choisie parmi :
- 25 a) une séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C,
 - b) une séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C,
 - c) une séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C,
- 30 et la deuxième séquence choisie dans une catégorie a),
 - b) ou c) différente de la première séquence.

- 18. Composition cosmétique selon la revendication 17, dans laquelle la séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C a une Tg allant de 40°C à 150°C.
- 19. Composition cosmétique selon la revendication 17 ou 18, dans laquelle la séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C est un homopolymère ou un copolymère.
 - 20. Composition cosmétique selon la revendication 19, dans laquelle la séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, lorsqu'elle est un homopolymère, est issue de monomères, qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des températures de transition vitreuse supérieures ou égales à 40°C.
- 20 21. Composition cosmétique selon la revendication 19, dans laquelle la séquence de supérieure ou égale à 40°C, lorsqu'elle un copolymère, est issue en totalité ou en partie de un ou monomères, dont la nature plusieurs concentration sont choisies de façon à ce que la Tg du 25 copolymère résultant soit supérieure ou égale à 40°C.
- 22. Composition cosmétique selon la revendication 20 ou 21, dans laquelle les monomères 30 dont les homopolymères ont des températures de

5

transition vitreuse supérieures ou égales à 40°C sont choisis parmi les monomères suivants :

-les méthacrylates de formule

 $CH_2 = C(CH_3) - COOR_1$

dans laquelle R_1 représente un groupe alkyle non substitué, linéaire ou ramifié, contenant de 1 à 4 atomes de carbone, tel qu'un groupe méthyle, éthyle, propyle ou isobutyle ou R_1 représente un groupe cycloalkyle en C_4 à C_{12} ,

10

- les acrylates de formule CH_2 = $CH-COOR_2$ dans laquelle R_2 représente un groupe cycloalkyle en C_4 à C_{12} tel que l'acrylate d'isobornyle ou un groupe tertio butyle,

15

- les (méth) acrylamides de formule :

$$H_2C$$
 CO N R_7

- dans laquelle R₇ et R₈ identiques ou différents représentent chacun un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en C₁ à C₁₂ linéaire ou ramifié, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle; ou R₇ représente H et R₈ représente un groupement 1,1-diméthyl-3-oxobutyl, et R' désigne H ou méthyle;
 - et leurs mélanges.

- 23. Composition cosmétique selon la revendication 22, dans laquelle les monomères dont les homopolymères ont des températures de transition vitreuse supérieures ou égales à 40°C sont choisis parmi le méthacrylate de méthyle, le (méth)acrylate d'isobutyle, le (méth)acrylate d'isobornyle et leurs mélanges.
- 24. Composition cosmétique selon la revendication 17, dans laquelle la deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C est un homopolymère ou un copolymère.
- 25. Composition cosmétique selon la revendication 24, dans laquelle la séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, lorsqu'elle est un homopolymère, est issue de monomères, qui sont tel(s) que les homopolymères préparés à partir de ces monomères ont des températures de transition vitreuse inférieures ou égales à 20°C.
 - Composition cosmétique la 26. selon revendication 24, dans laquelle la séquence de Tq égale à 20°C, lorsqu'elle est un inférieure ou copolymère, est issue en totalité ou en partie de un ou plusieurs monomères, dont la nature la concentration sont choisis de façon que la Tg du copolymère résultant soit inférieure ou égale à 20°C.
- 27. Composition cosmétique selon les revendications 24 ou 25, dans laquelle les monomères

5

dont les homopolymères ont des températures de transition vitreuse inférieures ou égales à 20°C sont choisis parmi les monomères suivants :

- les acrylates de formule CH2 = CHCOOR3,
- R₃ représentant un groupe alkyle en C₁ à C₁₂, linéaire ou ramifié, à l'exception du groupe tertiobutyle, dans lequel se trouve(nt) éventuellement intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F), ou R₃ représente un groupe alkyle en C₁-C₁₂-O-POE (polyoxyéthylène avec répétition du motif oxyéthylène de 5 à 30 fois), tel qu'un groupe méthoxy-POE, ou R₃ représente un groupement polyoxyéthylèné comprenant de 5 à 30 motifs d'oxyde d'éthylène;
- les méthacrylates de formule CH₂ = C(CH₃)-COOR₄, R₄ représentant un groupe alkyle en C₆ à C₁₂ linéaire ou lequel se trouve(nt) éventuellement 20 ramifié, dans intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi 0, N et S, ledit groupe alkyle pouvant en outre être éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I, F); 25
 - les esters de vinyle de formule R_5 -CO-O-CH = CH_2 où R_5 représente un groupe alkyle en C_4 à C_{12} linéaire ou ramifié ;

30

- les éthers de vinyle et d'alkyle en C4 à C12;

- les N-alkyl en C_4 à C_{12} acrylamides, tels que le N-octylacrylamide,
- 5 et leurs mélanges.
- 28. Composition cosmétique selon la revendication 27, dans laquelle les monomères dont les homopolymères ont des températures de transition 10 vitreuse inférieures ou égales à 20°C sont choisis parmi les acrylates d'alkyle dont la chaîne alkyle comprend de 1 à 10 atomes de carbone, à l'exception du groupe tertiobutyle.
- 29. Composition cosmétique selon la revendication 17, dans laquelle la séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C est un homopolymère ou copolymère.
- 20 30. Composition cosmétique selon la revendication 29, dans laquelle la séquence ayant une Tg comprise entre 20 et 40°C, lorsqu'elle est un homopolymère, est issue de monomères (ou monomère principaux), qui sont tel(s) que les homopolymères 25 préparés à partir de ces monomères ont des températures de transition vitreuse comprises entre 20 et 40°C.
- 31. Composition cosmétique selon la revendication 29, dans laquelle la séquence ayant une 30 Tg comprise entre 20 et 40°C, lorsqu'elle est un copolymère, est issue en totalité ou en partie de un ou

de plusieurs monomères (ou monomère principaux), dont la nature et la concentration sont choisis de telle sorte que la Tg du copolymère résultant soit comprise entre 20 et 40°C.

5

- 32. Composition cosmétique selon la revendication 29, 30 ou 31, dans laquelle les monomères dont l'homopolymère a une température de transition vitreuse comprise entre 20 et 40°C sont choisis parmi le méthacrylate de n-butyle, l'acrylate de cyclodécyle, l'acrylate de néopentyle, l'isodécylacrylamide et leurs mélanges.
- 33. Composition cosmétique selon la revendication 17, dans laquelle la première séquence et/ou la deuxième séquence comprend au moins un monomère additionnel.
- 34. Composition cosmétique selon la revendication 33, dans laquelle le monomère additionnel est choisi parmi les monomères hydrophiles, les monomères à insaturation éthylénique comprenant un ou plusieurs atomes de silicium et leurs mélanges.
- 25 35. Composition cosmétique selon la revendication 33 ou 34, dans laquelle le monomère additionnel est choisi parmi':
 - -les monomères à insaturation(s) éthylénique(s) comprenant un ou plusieurs atomes de silicium ;

- les monomères à insaturation(s) éthylénique(s) comprenant au moins une fonction acide carboxylique ou sulfonique;
- les monomères à insaturation(s) éthylénique(s) comprenant au moins une fonction amine tertiaire;
 - les méthacrylates de formule $CH_2 = C(CH_3)$ - $COOR_6$ dans laquelle R_6 représente un groupe alkyle linéaire ou ramifié, comprenant de 1 à 4 atomes de carbone, ledit groupe alkyle étant substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F);
- les méthacrylates de formule CH₂ = C(CH₃)-COOR₉,
 R₉ représentant un groupe alkyle en C₆ à C₁₂ linéaire ou ramifié, dans lequel se trouve(nt) éventuellement
 15 intercalé(s) un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi
 0, N et S, ledit groupe alkyle étant substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogènes (Cl, Br, I, F);
 les acrylates de formule CH₂ = CHCOOR₁₀,
- 20 R₁₀ représentant un groupe alkyle en C₁ à C₁₂ linéaire ou ramifié substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogène (Cl, Br, I et F), tel que l'acrylate de 2hydroxypropyle et l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, ou R₁₀ C_1 à C₁₂ -O-POE représente un alkyle en 25 (polyoxyéthylène) avec répétition du motif oxyéthylène de 5 à 30 fois, par exemple méthoxy-POE, représente un groupement polyoxyéthylèné comprenant de 5 à 30 motifs d'oxyde d'éthylène.

5

36. Composition cosmétique selon la revendication 17, dans laquelle ledit polymère éthylénique séquencé comprend une première séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C, et une deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C.

37. Composition cosmétique selon la revendication 36, dans laquelle la première séquence 10 ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C est un copolymère issu de monomères qui sont tels que l'homopolymère préparé à partir de ces monomères a une température de transition vitreuse supérieure ou égale à 40°C.

15

20

- 38. Composition cosmétique selon la revendication 36 et 37, dans laquelle la deuxième séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C est un homopolymère issu de monomères qui sont tel(s) que l'homopolymère préparé à partir de ces monomères a une température de transition vitreuse inférieure ou égale à 20°C.
- 39. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 38, dans laquelle la proportion de la séquence ayant une Tg supérieure ou égale à 40°C va de 20 à 90% en poids du polymère, mieux de 30 à 80% et encore mieux de 50 à 70%.
- 30 40. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 39, dans laquelle la

proportion de la séquence ayant une Tg inférieure ou égale à 20°C va de 5 à 75% en poids du polymère, de préférence de 15 à 50% et mieux de 25 à 45%.

- 5 41. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :
 - une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple ayant une Tg allant de 70 à 110°C,
- 10 qui est un copolymère (méthacrylate de méthyle / acide acrylique),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de 0 à 20°C, qui est un homopolymère d'acrylate de méthyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère (méthacrylate de méthyle/acide acrylique/acrylate de méthyle).
- 42. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :
 - une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 70 à 100°C, qui est un copolymère (méthacrylate de méthyle/acide acrylique/méthacrylate de trifluoroéthyle),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de 0 à 20°C, qui est un homopolymère d'acrylate de méthyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère 30 statistique (méthacrylate de méthyle/acide

acrylique/acrylate de méthyle/méthacrylate de trifluoroéthyle).

- 43. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :
 - une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -85 à -55°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'éthyl-2 hexyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère
 statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).
- 44. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le 20 polymère comprend :
 - une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle),
- 25 une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -85 à -55°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'éthyl-2 hexyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate de 30 méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle).

- 45. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :
- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 95 à 125°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle / méthacrylate d'isobornyle),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -85 à -55°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'éthyl-2 hexyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/ méthacrylate d'isobornyle/ acrylate d'éthyl-2 hexyle).
- 15 46. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :
 - une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 85 à 115°C, qui est un copolymère (méthacrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle),
 - une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -35 à -5°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobutyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (méthacrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'isobutyle).
- 47. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :

10

- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 95 à 125°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle),
- 5 une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à 20°C, par exemple allant de -35 à -5°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobutyle et
- une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate
 d'isobornyle/acrylate d'isobutyle).
 - 48. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle le polymère comprend :
- une première séquence de Tg supérieure ou égale à 40°C, par exemple allant de 60 à 90°C, qui est un copolymère (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle),
- une deuxième séquence de Tg inférieure ou égale à
 20°C, par exemple allant de -35 à -5°C, qui est un homopolymère d'acrylate d'isobutyle et
 - une séquence intermédiaire qui est un copolymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobutyle/acrylate d'isobutyle).

30

49. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle :
- le polymère éthylénique comporte une première séquence ou bloc poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle) ayant une Tg de

100°C, une deuxième séquence poly(acrylate d'éthyl-2

hexyle) ayant une Tg de - 70°C et une séquence intermédiaire qui est un polymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate de méthyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle); et

5 -l'agent tenseur est une dispersion aqueuse de silice colloïdale.

- 50. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications 36 à 40, dans laquelle :
- le polymère éthéylénique comprend une première séquence ou bloc poly(acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle) ayant une Tg de 110°C, une deuxième séquence poly(acrylate d'éthyl-2 hexyle) ayant une Tg de 70°C et une séquence intermédiaire qui est un polymère statistique (acrylate d'isobornyle/méthacrylate d'isobornyle/acrylate d'éthyl-2 hexyle);
 - l'agent tenseur est une dispersion aqueuse de silice colloïdale.

- 51. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite composition comprend une phase grasse.
- 52. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite composition comprend une phase aqueuse.
- 53. Composition cosmétique selon l'une 30 quelconque des revendications précédentes, se présentant sous forme d'émulsion.

- 54. Utilisation d'un polymère éthylénique tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 48 pour améliorer la rémanence de l'effet tenseur procuré par un agent tenseur tel que défini selon l'une quelconque des revendications 3 à 7.
- 55. Utilisation d'un polymère éthylénique tel que défini selon l'une quelconque des 10 revendications 1 à 48 dans une composition cosmétique comprenant une dispersion aqueuse de particules colloïdales inorganiques, en particulier de silice, pour prévenir le blanchiment de la peau.
- 56. Procédé cosmétique de traitement d'une peau ridée comprenant une étape consistant à appliquer sur ladite peau une composition telle que définie selon l'une quelconque des revendications 1 à 53.
- 20 57. Procédé cosmétique selon la revendication 56, dans lequel la composition est appliquée sur le contour de l'œil.
- 58. Procédé selon la revendication 56 ou 25 57, dans lequel la composition est une composition de soin ou une composition de maquillage.



EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche FA 639032 FR 0311338

N° d'enregistrement national

DOC	JMENTS CONSIDÉRÉS COMME PI	ERTINENTS	Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de be des parties pertinentes	esoin,		
X	EP 1 043 345 A (OREAL) 11 octobre 2000 (2000-10-11) * alinéas [0001]-[0006],[0013],[0014],[[0038]-[0043],[0047],[0066]-	0019],[0024], 0074] *	1-54, 56-58	A61K7/48
X	FR 2 809 306 A (OREAL) 30 novembre 2001 (2001-11-30) * revendications 1-23,26,27 * * page 13, ligne 13 - page 14		1-53	
X	FR 2 832 720 A (OREAL) 30 mai 2003 (2003-05-30) * revendications 1-39,41,47 * * page 31, ligne 15 - page 32 * page 32, ligne 16 - page 33 * page 33, ligne 22 - page 34	, ligne 10 *	1-53	
х	EP 1 279 398 A (OREAL) 29 janvier 2003 (2003-01-29) * alinéas [0043],[0060],[0067 revendications 1-22 *		1-53	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
	EP 1 366 744 A (OREAL) 3 décembre 2003 (2003-12-03) * revendications 1-20 *		1-53	A61K
]	EP 1 411 069 A (OREAL) 21 avril 2004 (2004-04-21) * le document en entier *		1-53	
	EP 1 366 741 A (OREAL) 3 décembre 2003 (2003-12-03) * revendications 1-16; exemple		1-53	·
		ment de la recherche	Vanad	Examinateur
X : partic Y : partic autre c A : arrière O : divulg	TÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS ulièrement pertinent à lui seul ulièrement pertinent en combinaison avec un document de la même catégorie e-plan technologique jation non-écrite nent intercalaire	T: théorie ou principe à E: document de brevet à la date de dépôt et de dépôt et de dépôt ou qu'à une D: cité dans la demanc L: cité pour d'autres raix.	à la base de l'inve t bénéficiant d'un t qui n'a été publi e date postérieur de isons	e date antérieure é qu'à cette date e.

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0311338 FA 639032

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 14-05-2004 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP 1043345	A	11-10-2000	FR AT CA DE EP JP JP US	2791988 248870 2304389 60004913 1043345 3362784 2000319326 6692733	T A1 D1 A1 B2 A	13-10-2000 15-09-2003 06-10-2000 09-10-2003 11-10-2000 07-01-2003 21-11-2000 17-02-2004
FR 2809306	A	30-11-2001	FR AU AU BR CA CN EP WO HU JP RU US	1380828 1283698 0189470 0302198	B2 A A A1 T A1 A1 A2 T C2	30-11-2001 09-10-2003 03-12-2001 02-04-2002 29-11-2001 20-11-2002 19-02-2003 29-11-2001 28-10-2003 18-11-2003 20-02-2004 22-08-2002
FR 2832720	Α	30-05-2003	FR WO	2832720 03046033		30-05-2003 05-06-2003
EP 1279398	A	29-01-2003	FR CN EP JP US	2827514 1397265 1279398 2003073222 2003059392	A A2 A	24-01-2003 19-02-2003 29-01-2003 12-03-2003 27-03-2003
EP 1366744	A	03-12-2003	FR EP JP US	2840209 1366744 2004002432 2004009136	A1 A	05-12-2003 03-12-2003 08-01-2004 15-01-2004
EP 1411069	А	21-04-2004	EP WO WO WO WO WO WO	1411069 2004028492 2004028493 2004028488 2004028489 2004028490 2004028491 2004028485 2004028486	A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2	21-04-2004 08-04-2004 08-04-2004 08-04-2004 08-04-2004 08-04-2004 08-04-2004 08-04-2004 08-04-2004

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0311338 FA 639032

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 14-05-2004 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
EP	1411069	Α		WO	2004028487	A2	08-04-2004
EP	1366741	A	03-12-2003	FR EP JP US	2840205 1366741 2004002435 2004039101	A1 A	05-12-2003 03-12-2003 08-01-2004 26-02-2004

EPO FORM P0465